

天然銘木 高級床材

E200シリーズ

2本溝
(3ピース)

アール溝
ほんざね

7プライ
合板

根太貼り
施工対応

F☆☆☆☆
(フォースター)

樹種ごとに表情を変える
天然銘木の味わいと
素肌に心地よい温もりを、
あなただけのリラックス空間に。

天然銘木 高級床材 ほんざね E200シリーズ

E201 〈ハードメイプル〉

シュガーメイプルとも呼ばれ、硬度の高い材質に、シュガーマークが印象的な模様を生み出します。



E202 〈ホワイトオーク〉

強度・耐久性に優れ、緻密で特徴的な柎目は飽きのこない空間を創ります。



E203 〈チェリー〉

樹脂痕(ガムポケット)が特徴的。光を浴び時を経るごとに材色は赤く艶色に変わり、味わいを深めます。



E204 〈ウォールナット〉

世界三大銘木の一つ。重厚感のある色合いと上品な光沢がモダンインテリアにもマッチします。



E206 〈ビーチ〉

柔らかな色合いに細やかな柎目模様が穏やかな雰囲気醸します。



※本製品は天然木を使用しているため節や材色のバラツキなど、特有の個性が現れる場合があります。

※光を浴びる部分とマット等で陰になる部分で、天然木単板の日焼けによる色差が生じる場合があります。施工後の養生時やご使用の際にはご配慮・ご理解ください。

性能



床暖房対応

床暖房に使用可能。(床暖房の方式によっては使用できないものがあります)



ホットカーペット対応

ホットカーペットを使用可能。(床暖房との併用は異常過熱による不具合発生の原因となります)



車イス対応

一般的な木質床材と比較して、車イスによるすり傷や凹み傷がつきにくい。



ワックス不要

ワックスを塗布しなくても汚れや薬品による汚染や変色が発生しにくく、傷もつきにくい。



すり傷がつきにくい

一般的な木質床材と比較して、すり傷がつきにくい塗装を施している。



汚れを落としやすい


一般的な木質床材と比較して、汚れの付着を除去しやすい塗装を施している。




抗菌塗装

銀イオンを配合することにより、細菌の増殖を抑制する効果のある塗装を施している。

平面図



断面図



仕様

サイズ	12mm×303mm×1818mm
梱包・入り数	1ケース6枚(3.3㎡)入り
基材	7プライ合板
表面仕上	天然銘木単板(3ピース)
溝	アール溝加工、2本溝(横溝なし)
塗装	プレミアムコート30
定価	33,500円/坪

定価には、消費税・工事費は含まれておりません。

■ 造作材対応表

フロア品番	上り框 (突き板)		玄関巾木 (突き板)		玄関式台 (突き板)		L型上り框 (突き板)	
	2m	3m	2m	3m	2m	3m	2m	3m
E201	Q219	Q319	Q419	Q519	Q619	Q719	Q819	Q919
E202	Q220	Q320	Q420	Q520	Q620	Q720	Q820	Q920
E203	Q221	Q321	Q421	Q521	Q621	Q721	Q821	Q921
E204	Q222	Q322	Q422	Q522	Q622	Q722	Q822	Q922
E206	Q223	Q323	Q423	Q523	Q623	Q723	Q823	Q923

※造作材とフロアは色や柄が若干異なる場合がありますので、必ず現物サンプルでご確認ください。

※ご使用にあたってのご注意

●製品のご使用前には同梱の「施工説明書」をよくお読みいただき販売店にご相談のうえ正しくお使いください。施工説明書と異なる施工をされますと事故に繋がることがありますのでご注意ください。また、異なった施工や取り扱いによる返品、取替えはご容赦ください。 ●本製品は基本的には捨貼り施工を推奨しますが、根太貼り施工も可能です。 ●室内用床材ですので土足用、重歩行用には使用できません。 ●下地への固定は肩幅7mm以上長さ25mm～38mmのステーブルと弊社指定の接着剤と併用で施工してください。 ●直射日光が日常的に当たる場所では、日焼けにより変色する恐れがありますので、カーテンやブラインドで直射日光をできるだけ遮ってください。 ●ホットカーペットの熱によるヒビ割れを起こしにくい仕様となっていますが、長期のこもり熱により変色(黄変)を起こす場合があります。変色を重視される場合は市販のアルミマットなどで床面を保護してください。 ●床暖房とホットカーペットやこたつの併用は避けてください。異常過熱により、スキ間や変色、ヒビ割れなどを起こす原因となります。 ●長辺側は303mmピッチで7本、尺側は4本以上釘打ちしてください。 ●下地材は乾燥していることを確認してください。 ●床暖房の場合や突きつけの隙間が気になる方はメス実にも接着剤を塗布してください。 ●ワックス掛けを行う場合は、(株)リンレイハイテクフローリングコートをご使用ください。 ●施工仕上がり美観上3尺ずらしのレンガ貼りをお勧めします。 ●床面を損傷する可能性がありますので、キャスターの直接使用は避けてください。 ●写真は印刷のため実物とは異なる場合がありますので実物サンプルでご確認ください。 ●価格仕様は2016年12月です。予告無く変更する場合があります。