

東洋

JAIA F☆☆☆☆

ネダ用 水性系接着剤 接着剤



用途

- 床板と根太の接着。
- 木材、合板、MDF、パーティクルボードなどの接着。

特長

- 床板のキシミ、床鳴り、釘の浮き上がりを防止します。
- 水性接着剤のため使い易く、引火の危険性もありません。
- 接着性能に優れ、構造体としての強度が向上します。


仕様

- 包装容量 1Kgチューブ入り
1ケース12本入り
- 主成分 アクリル樹脂
- 外観 淡褐色ペースト
- 定価 1,200円/1kg入
14,400円/ケース

東洋テックスの
☆☆☆☆四ツ星フローリング専用品

使用方法

- ①床板や根太の接着面のゴミ、泥等の汚れは取り除いて下さい。また水分はウエスで拭き取って下さい。
- ②ノズルの先端にマークされている箇所を口径が10mm位になるようにカッターでまっすぐに切断して下さい。
- ③ノズルの先端を接着面に45°の角度で当てがい、接着剤をφ8mm以上の太さで押し出しながら塗布して下さい。
- ④塗布した接着剤の表面が乾燥しないうちに（通常20分以内）、床板を貼り合わせ釘打ちして下さい。
- ⑤表面にはみ出た接着剤は濡れ雑巾ですばやく拭き取って下さい。
- ⑥残った接着剤はノズル部分を粘着テープなどで密封して下さい。



注意

- ① 衣服や手に付着した場合は、乾く前に水で洗い落とすこと。
- ② はみ出した接着剤は乾く前に濡らした布で拭き取ること。
- ③ 凍らさないようにすること。
- ④ 幼児の手の届かないところに保存すること。
- ⑤ 接着以外に使用しないこと。

JAS認定工場
JPIC-FL 33

東洋テックス株式会社 本社 高松市勅使町258-1

お申し込み専用FAX
087-865-7337

会社概要 ●創業/昭和10年5月 ●資本金/18億6000万円 ●従業員/1050名 ●工場敷地/45万平方メートル ●建物/10万平方メートル ●フローリング月産最大能力60万坪